

ART STONE

Műszaki lap

Leírás

Kiváló minőségű mészen és különféle ásványi töltőanyagokon alapuló kész dekoratív bevonat. Ez a bevonat lehetővé teszi a természetes kő és sziklás formációk imitációját. Kiválóan alkalmas bármilyen belső térhez. Az ART STONE termékcsalád tartalmaz: természetes bézs színű alapot különböző színes ásványi granulátumokkal és ART STONE PASTE - paszta állagú keveréket természetes töltőanyagokkal, amelyek fokozzák a természetesség hatását. Ezek a paszták egyedi művészi bevonatok létrehozására szolgálnak, és összetett szerzői technikákban alkalmazzák őket. Az ART STONE PASTE három változatban érhető el: SEA SHELL - paszta, amelynek alapja a természetes tengeri kagyló, a ROSSO VERONA fő töltőanyaga terrakotta árnyalatú ásványi zúzalék, míg a NERO PORTORO antracit árnyalatú.

Tulajdonságok

Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak.
Gombaellenes tulajdonságok.
Jó páraáteresztő képesség.
Magas szilárdság

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: -
pH	: 9,0-12,0
Sűrűség	: $1,75 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Fogyasztás	: $2,0-4,0 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok tömegaránya	: 75 %
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Száraz „tapintásra”	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Használati ajánlások

Használati ajánlások

alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és alapozóval D-07 (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni. A megfelelően előkészített, D 14 (TM «Elf») erősítő alapozóval kezelt felületre vigyen fel kvarc alapozót QUARTZ PRIMER, a szükséges színre színezve, vagy QUARTZ PRIMER NERO-t, a választott felhordási technikától és a kívánt mintától függően. Várja meg, amíg teljesen megszárad.

Munkavégzés:

Az ART STONE alap felhordása előtt alaposan keverje meg. Szükség esetén adjon hozzá színezéket a katalógus színekártyája szerint, vagy használja a számítógépes színezőrendszert. Újra alaposan keverje meg. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Az ART STONE dekoratív bevonat felvitele a TOSCANA, GROTTO és TRAVERTINO STYLE dekoratív bevonatokhoz hasonló technikák alkalmazásával történik.

A természetesség hatásának fokozása, valamint kreatív és szokatlan bevonatok elérése érdekében az ART STONE alapot kombinálni kell az ART STONE PASTE-tal — mind az anyag mélyére, mind a felvitt réteg tetejére, a kívánt hatástól függően. Az ART STONE alap különböző árnyalatokban történő színezése korlátlan lehetőségeket biztosít. A hatást ki lehet emelni és változatosabbá tenni olyan természetes adalékok használatával, mint a DECOR CHIPS, DECOR FLAKES és GRANULES.

Az ART STONE teljes száradása után (a legutolsó réteg felvitele után 24 órával) ajánlott a felületet elektromos csiszolóeszközzel kezelni, így feltárva a termék tömegében rejtett számos természetes komponenst. A feldolgozás mélysége és intenzitása a mester belátására van bízva.

A védő-dekoratív réteg felvitele előtt lehetőség van a felület D-14 alapozóval (TM «ELF») történő kezelésére, hogy megakadályozzuk az illesztési foltok kialakulását.

Védő-dekoratív réteggént ajánlott különféle befejező anyagokat használni: DECOR WAX, DECOR WAX

Alapfajták:

Belső és külső munkákhoz alkalmazható. Dekoratív felületek kialakítására használják gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és rostcement lapok esetén.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral át kell dörzsölni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket

TOSCANA, DECOR WAX MURANO, DECOR WAX MURANO AQUA vagy VINTAGE.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatása esetén, valamint a nagyobb fogyasztásért, ha nem ajánlott módszerekkel történik a használat.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen záródó tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő, meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

ART STONE – 5 kg, 15 kg

ART STONE PASTE – 1 kg, 5 kg

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett