

ILLUSION CRYSTAL, ILLUSION CRYSTAL MATT

Műszaki lap

Leírás

Sima dekoratív bevonat csillogó gyöngyházfényű árnyalattal és ezüst pigment részecskékkal. Ennek az anyagnak az eredetisége és egyedisége abban rejlik, hogy a felület textúrája vizuálisan változik a fény irányától függően.

Tulajdonságok

A könnyű szennyeződések nedves szivaccsal eltávolíthatók a felületről.
A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat.
Bársonyos felülettel rendelkezik, kellemes tapintású.
Az alkalmazási technikától függően különféle mintázatok érhetők el.

Jellemzők

Kötőanyag	: akril polimer
Oldószer	: víz
Pigment	: gyöngyházfényű
pH	: 6,0-9,0
Sűrűség	: (1,05-1,4) ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 4-6 m ² /kg
Nem illékony anyagok tömegaránya	: legalább 36%

Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:

Tapintásra száraz	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső munkákhoz alkalmazható dekoratív bevonatként. Különlegesen előkészített felületre kell felvinni.

A felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral le kell csiszolni. A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 (TM «ELF») alapozóval vagy más speciális szerekkel kell kezelni. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Az előkészített felületre vigyen fel Quartz Primer vagy Decor Primer (TM «ЭЛБФ») alapozót, vagy a szükséges színre színezett akrilfestéket. Várja meg a teljes száradást. Felvitel előtt alaposan keverje meg az anyagot, és szükség esetén adja hozzá a katalógusból kiválasztott színezéket. Az első réteget rozsdamentes acél spatulával vagy simítóval vigye fel, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen.

A teljes száradás után (4-6 óra) vigye fel a második réteget, változtatva az ecsetvonásokat különböző irányokban, hogy eredeti mintát hozzon létre. 10-15 perc elteltével enyhén simítsa el a felületet különböző irányú mozdulatokkal, ami csillogást és az anyag szikrázásának fokozását eredményezi.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő alkalmazás, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerek használata esetén fellépő hibás eredményért (bevonat hibák megjelenése), illetve a nagyobb anyagfelhasználásért.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg; 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett