

ILLUSION Fantasy (Red, Graphite, Aluminium, Blue, Green)

Műszaki lap

Leírás

Sima dekoratív bevonat színes, csillogó-gyöngyházfényű árnyalattal. Ennek az anyagnak az eredetisége és egyedisége abban rejlik, hogy a felület textúrája vizuálisan változik a fény irányától függően.

Az alapanyagok meghatározott színű fémes pigmentek alkalmazásával készülnek, színezékek hozzáadása nélkül. A bázisok különböző arányú keverésével abszolút szín- és árnyalatváltoztatosság érhető el – minden csak az Ön fantáziáján múlik.

Tulajdonságok

A könnyű szennyeződések nedves szivaccsal eltávolíthatók a felületről.

A színeket a megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja.

Bársonyos felülettel rendelkezik, amely kellemes tapintású.

Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet létrehozni.

Magas szilárdsággal rendelkezik

Nem tartalmaz szerves oldószereket

Jellemzők

Kötőanyag	: szintetikus kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: gyöngyházfényű
pH	: 6,0-9,0
Sűrűség	: $(1,05-1,4) \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $0,15-0,2 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok	: nem kevesebb, mint 27%
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Száraz „tapintásra”	: 6-12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső munkákhoz alkalmazható dekoratív bevonatként. Kifejezetten előkészített felületre kell felvinni.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Alkalmazási ajánlások

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel. Az alapanyagtól függően akár 10% vizet is hozzáadhatunk.

A munkavégzés:

A megfelelően előkészített felületre vigye fel a Quartz Primer alapozót vagy a szükséges színre színezett Decor Primer-t. Várja meg a teljes száradást. Az anyagot felhordás előtt alaposan keverje meg, és szükség esetén adjon hozzá a katalógusból választott színezéket. Az első réteget rozsdamentes acél simítóval vagy glettvassal vigye fel, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen.

A teljes száradás után (4-6 óra) vigye fel a második réteget, változtatva az ecsetvonásokat különböző irányokban, hogy eredeti mintát hozzon létre. 10-15 perc elteltével enyhén simítsa el a felületet különböző irányú mozdulatokkal, ami fényjátékot hoz létre és fokozza az anyag csillogását.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatásakor, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol és 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg; 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett