

PALAZZO

Műszaki lap

Leírás

Kifejezetten homlokzatokhoz kifejlesztett dekoratív bevonat. A PALAZZO összetételében található szintetikus töltőanyagoknak és erősítő száalnak köszönhetően a bevonat kiváló dekoratív hatása mellett nagyszerű szilárdsági jellemzőkkel is rendelkezik.

Tulajdonságok

Megakadályozza a felületi repedések kialakulását és fejlődését

Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak

Könnyen javítható és visszaállítható a megjelenése

Magas szilárdsággal rendelkezik

Magas ellenállás a légköri csapadékkal szemben

Elrejtja a felület előkészítésének hibáit

Jellemzők

Kötőanyag	: akril kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: titán-dioxid
pH	: 7,0-9,0
Sűrűség	: $1,6 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $1,2-1,7 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok	: 70 %

tömegaránya

Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:

Tapintásra száraz : 6-8 óra

Teljes száradás : 24 óra

Használati ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső és külső munkákhoz, homlokzatok dekorálására alkalmazható.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral át kell csiszolni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Munkavégzés:

Az alapfelülettől függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. A megfelelően előkészített felületre vigye fel a QUARTZ PRIMER vagy D-17 (TM «ELF») kvarc alapozót a választott textúrától függően. Várja meg, amíg teljesen megszárad.

Használati ajánlások

Alaposan keverje meg a fehér vagy színezett alapot, és műanyag vagy fém simítóval vigye fel a falra. A bevonat lehetővé teszi az improvizációt, így felvitelkor bármilyen textúrát létrehozhat a kívánsága szerint — alkalmazhatóak a torzítás, RIO, travertin vágásának imitációja technikák. Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad (24 óra).

Kezelje az alapréteget csiszolópapírral, és alapozza le D-11 vagy D-15 alapozóval (TM «ELF»), bizonyos technikákhoz pedig ajánlott a DECOR PRIMER alkalmazása. A patina hatás eléréséhez ajánlott a VINTAGE velatura használata, amelyet univerzális színezőkkel vagy számítógépes színezőrendszerrel lehet színezni. A nedvességálló és gombaölő tulajdonságok növelése érdekében ajánlott a D-16 hidrofobizáló vagy a Polifluide (TM «Somefor») alkalmazása. Ezt követően a felületet végső homlokzati bevonatokkal kell védeni. A normál páraáteresztő képességű falakhoz (tégla, beton) ajánljuk a D-105 homlokzati lakk (TM «ELF») használatát. A magas páraáteresztő képességű falakhoz (gázbeton, mészke, ásványgyapottal szigetelt falak) végső réteggént speciális, fokozott páraáteresztő képességű homlokzati bevonatokat kell alkalmazni.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező gyenge minőségű eredményért (a bevonat hibáinak kialakulásáért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen záródó tartályban, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

15 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett