

PERSIA (PEARL, WHITE és GOLD)

Műszaki lap

Leírás

A PERSIA dekoratív bevonat lehetővé teszi különféle textúrák létrehozását belső terekben, különböző felhordási technikák alkalmazásával. A finom márványrészesekék és a gyöngyház alap kombinációja rendkívül ünnepélyes, nemes megjelenést kölcsönöz.

Tulajdonságok

Ellenáll a tisztítószerrel történő tisztításnak. Magas szilárdsággal rendelkezik. A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat. Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet létrehozni. Nem tartalmaz szerves oldószereket. Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag	: vízemulziós vinil kopolimer
	: víz
Oldószer	: gyöngyház pigmentek
Pigment	: 6,5-8,5
pH	: $1,45 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Sűrűség	: $0,17-0,25 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: nem kevesebb, mint 50,0 %
Nem illékony anyagok	
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajták:

Belső munkákhoz alkalmazható dekoratív bevonatként. Különlegesen előkészített felületre kerül felvitelre.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Alkalmazási ajánlások

A penésszel vagy mohával fertőzött területeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 (TM «ELF») alapozóval vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Munkavégzés:

A munkálatok megkezdése előtt keverje össze az anyagot a kiválasztott bázissal. Szükség esetén legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Hengerrel és blokkkefével vigye fel. A fedőképesség növelése érdekében két rétegben is felvihető. Ajánlott munkahőmérséklet nem alacsonyabb, mint +5°C. Az eszközöket használat után vízzel tisztítsa meg.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő alkalmazás, a felhasználási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen záródó tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

A termékkel való munka során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. A hulladékot ne öntse a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg, 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett