

QUARTZ PRIMER

Műszaki lap

Leírás

Használatra kész, univerzális, fehér színű alapozó. Pigmentek, töltőanyagok és különféle segédanyagok keveréke, akril polimerek vizes diszperziójában, finom kvarcscemcsék hozzáadásával.

Tulajdonságok

Kiváló fedőképesség.
Kiegyenlíti az alap textúrájának és színének különbségeit.
Optimalizálja a végső réteg tapadását az alappal.
Időjárásálló.
Jó tapadás.
Nem tartalmaz szerves oldószereket.
Környezetbarát.

Jellemzők

Kötőanyag	: akril kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: titán-dioxid
pH	: 6,0-8,0
Sűrűség	: $1,6 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: 1 l/6-8 m^2
Nem illékony anyagok tömegaránya	: legalább 58,0 %
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 4-6 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső és külső munkákhoz alkalmazható, mint univerzális alapozó dekoratív festékekhez és vakolatokhoz, valamint homlokzati bevonatokhoz. Gipszkarton és szálcement lapokra, betonra, téglára, cement- és mész-cement vakolatokra alkalmazható.

Felület előkészítése:

A kezelendő felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől, meg kell szárítani és zsírtalanítani kell.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Használat előtt alaposan keverje fel. Az alapfelülettől függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Hengerrel vagy blokkfevel vigye fel. A száradási idő 3-4 óra (20 ± 2)°C hőmérsékleten. A fedőképesség növelése érdekében két rétegben is felvihető. Ajánlott munkahőmérséklet nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. Használat után az eszközöket vízzel kell lemosni.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, a felhasználási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (bevonat hibáinak megjelenése).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

A termékkel való munka során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

5 l; 10 l

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett