

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

1. rész. Termékazonosítás és információk a gyártóról vagy szállítóról

1.1 Termékazonosítás

Kereskedelmi név:	QUARZ PRIMER NERO SILOXANE Kvarchomok alapozó
Molekuláris képlet:	Nem alkalmazható. Keverék
1.2 A termék megfelelő meghatározott felhasználásai és nem ajánlott vagy tiltott felhasználásai	
Alkalmazási területek:	Építőipar, dekoráció
Használati tanács:	Alkalmazza kvarchomok alapozót a rendeltetésének megfelelően és a használati utasítás szerint.

1.3 Részletes információk a gyártóról

Cég:	OOO PKF „MVA”
Cím:	Ukrajna, Odessza, 12 Spiridonovskaya str.
Kapcsolat:	Tel: +380 48 726 54 09
	Email: info@elf-decor.com

Részletes információk a forgalmazóról

Cég:	ELF DECOR HUNGARY Kft.
Székhely:	1152.Budapest, Rákos út 99.2A
Kapcsolat:	Tel: +36313270731
	Email: info@elfdecor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. szakasz. Veszély azonosítása

2.1 A termék osztályozása az (EK) 1272/2008 [CLP/GHS] rendelet szerint

Kvarchomok alapozó nem minősül veszélyes terméknek

2.2 Címkézési elemek

Figyelmeztető címkézés nem szükséges az (EK) 1272/2008 [CLP/GHS] rendelet szerint

2.3 Egyéb veszélyek

Kvarchomok alapozó nem tartalmaz tartósan bioakkumulatív mérgező anyagokat (PBT), vagy nagyon tartós nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB)

3. szakasz. A termék összetétele és az összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Összetevők

A keverék osztályozásához a veszélyes összetevők tényleges tartalmát veszik figyelembe

Megnevezés	EINECS	CAS	Osztályozás (CLP/GHS)	Koncentráció, % határértékek, %
Víz	231-791-2	7732-18-2	Nem osztályozott	Legfeljebb 40
Kalcium-karbonát	207-439-9	471-34-1	Nem osztályozott	40-60
Vas(III)-oxid	215-277-5	1317-61-9	Nem osztályozott	
Akril polimer	-	-	Nem osztályozott	5-20
Monobutil-éter tripropilénlikol	259-910-3	55934-93-5	Nem osztályozott	Nem több, mint 15

4. szakasz. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános intézkedések:	Nincs szükség speciális eszközökre
Szembe kerülés esetén:	Öblítse ki bő meleg vízzel
Bőrre kerülés esetén:	Mossa le a szennyezett bőrt szappanos vízzel
Lenyelés esetén:	Öblítse ki a száját. Adj neki néhány pohár vizet inni
Belélegzés esetén:	Nincs szükség különleges intézkedésekre.

4.2 A legfontosabb akut tünetek és késleltetett tünetek és következmények

Acut tünetek:	Lásd 2. és/vagy 11. szakasz.
---------------	------------------------------

4.3 Azonnali orvosi segítség és speciális kezelés szükségességére vonatkozó utasítások

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

Kezelés: tüneti kezelés		
5. szakasz. Tűzvédelmi intézkedések		
5.1 Tűzoltó eszközök		
Megfelelő tűzoltó eszközök:	Használjon a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket.	
Nem megfelelő tűzoltó eszközök:	Nincs korlátozás a tűzoltó eszközök kiválasztásában	
5.2 A termékből származó különleges veszélyek		
Tűz esetén szén-dioxid, szén-monoxid és más bomlástermékek keletkeznek.		
5.3 Ajánlások tűzoltóknak		
Használjon szabványos tűzoltási eljárásokat, és vegye figyelembe más kísérő anyagok veszélyeit.		
Speciális védőeszközök: viseljen védőruházatot. Veszélyes gőzök keletkezése esetén használjon légzőkészüléket.		
6. szakasz. Vészhelyzeti kibocsátás megszüntetésére vonatkozó intézkedések		
6.1 Személyi biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások		
Biztosítson megfelelő szellőzést		
6.1.1 Általános személyzet számára	Ne érintse meg és ne járjon a kiömlött anyagon. Kerülje a szemmel való érintkezést.	
6.1.2 Vészhelyzeti személyzet számára	Védőfelszerelés a 8. szakasz szerint.	
6.2 Környezetvédelmi intézkedések		
Kerülni kell a termék talajba, szennyvízbe, felszíni vagy talajvízbe jutását. El kell kerülni, hogy a termék a csatorna- és vízelvezető rendszerbe kerüljön. Tájékoztatni kell az illetékes szolgálatot, ha a termék véletlenül a környezetbe kerül.		
6.3 Tisztítási és semlegesítési módszerek és anyagok		
Kerülni kell a kiömlött anyaggal való érintkezést.		
Kiömlés szárazföldön: állítsa meg a kiömlést. A kiömlött anyaghoz ne érjen hozzá, és ne lépjen rá. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot talajjal, homokkal vagy más abszorbens anyaggal, és helyezze zárt tartályba a további ártalmatlanítás céljából.		
Kiömlés víztestbe: állítsa le a kiömlést.		
Tartsa zárva a tartályokat, és ártalmatlanítsa az összes érvényben lévő környezetvédelmi előírásnak megfelelően.		
6.4 Hivatkozások más szakaszokra		
Információ a személyes óvintézkedésekről – lásd a 8. szakaszt.		
Információ a hulladék ártalmatlanításáról – lásd a 13. szakaszt.		
7. szakasz. Kezelés és tárolás		
7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében		
Védelmi intézkedések: kerülni kell, hogy a termék a szembe kerüljön. A kiömlött anyag csúszós lehet.		
Környezetvédelmi intézkedések: be kell tartani a technológiai előírásokat és a termék tárolási és szállítási szabályait, valamint biztosítani kell a szellőzőrendszerek hatékony működését.		
Ipari higiéniai ajánlások: ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon a munkahelyen. Alaposan mosson kezét a termékkel végzett munka befejezése után		
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, figyelembe véve az esetleges összeférhetetlenségeket		
Tárolási feltételek	Tárolás 1°C és 35 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől távol	
Különleges csomagolási követelmények	Légmentesen zárt csomagolás	
Raktárhelyiségekre vonatkozó követelmények	Száraz, jól szellőző, zárt raktárhelyiségek	
További információk a tárolási feltételekről	Gyermekektől elzárva tartandó	
7.3 Specifikus végfelhasználási módok		
Nem		
8. szakasz. Expozíció-ellenőrzés és egyéni védőeszközök		
8.1 Ellenőrzött paraméterek		
A káros anyagok megengedett legnagyobb koncentrációja a munkahelyi levegőben	Monobutil-éter tripropilénlikol	DNEL – 420 mg/m³
	Kalcium-karbonát	DNEL – 6,36 mg/m³

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

8.2 Expozíció-ellenőrzés	
Ebben a részben általános útmutatások és ajánlások találhatók.	
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző eszközök	
A gyártási folyamatok gépesítése és automatizálása. Biztosítani kell a berendezések és a tartályok tömítettségét. A gyártási helyiségeket ellátni kell frisslevegős és helyi szellőztetéssel. A munkaterület levegőjében lévő káros anyagok időszakos ellenőrzését 2 évente egyszer kell elvégezni.	
8.2.2 Egyéni védőeszközök	
Légzőszervek védelme	Légzésvédők
Kézvédelem 	Védőkesztyűk a szennyeződések elleni védelemhez
Szemvédelem 	Védőszemüveg. A szemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak vagy hasonló dokumentumnak.
Bőrvédelem	Védőruházat a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében
8.2.3 A környezeti hatások ellenőrzése	
Intézkedések a hatások megelőzésére	Nincsenek
9. szakasz. Fizikai-kémiai tulajdonságok	
9.1 Az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk	
Megjelenés	Emulzió
Szag	Gyenge, jellegzetes
Szagküszöb	Nincs meghatározva
pH	6-8
Olvasztás/fagyáspont	Nincs adat
Forráspont vagy forráspont-tartomány kezdete, °C	Nincs adat
Gyulladáspont	Nincs adat
Párolgási intenzitás	Nincs adat
Gyúlékonyság, °C	Nincs adat
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok	Nincs adat
Gőznyomás	Nincs adat
Gőzsűrűség	Nincs adat
Sűrűség	1,5 g/cm ³
Vízben való oldhatóság	Részen
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	Nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs adat
Bomlási hőmérséklet, °C	Nincs adat
Viszkózitás, mPa·s	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Tűz- és robbanásbiztos
9.2 További információk	
Nem	
10. szakasz Stabilitás és reakcióképesség	
10.1 Reakcióképesség	Nem reakcióképes a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

10.2 Kémiai stabilitás	Stabil a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	A tárolási és szállítási feltételek betartása esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő körülmények	Közvetlen napsugárzás, szélsőséges hőmérsékletek
10.5 Nem kompatibilis anyagok	Erős oxidálószeres, savak, lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Az alkalmazási, tárolási és szállítási feltételek betartása mellett nem bomlik le
11. szakasz. Toxikológiai információk	
11.1 Információk a toxikológiai hatásokról	
Az akut mérgezés klinikai képe	Lenyelés esetén káros lehet
A leginkább érintett szervek, szövetek, rendszerek	Nyálkahártyák
Akut toxicitás	Monobutil-éter tripropilén-glikol - LD ₅₀ – (2600-3100) mg/kg (patkányok); Kalcium-karbonát - LD ₅₀ – 2000 mg/kg (patkányok); Vas(III)-oxid - LD ₅₀ – (5000-10 000) mg/kg (patkányok)
Maró vagy irritáló hatás a bőrre	Enyhe bőrirritáció lehetséges
Súlyos szemkárosodás vagy irritáció	Enyhe szemirritáció lehetséges
Légzőszervi vagy bőrirritáció	Nem érzékenyítő
Mutagenitás	Mutagén hatás nem észlelhető
Karcinogenitás	Karcinogén tulajdonságok nem mutathatók ki
Reprodukciós rendszer toxicitása	Nem toxikus
Célszervi specifikus toxicitás egyszeri expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Célszervi specifikus toxicitás ismételt expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Aspirációs veszély	Nem sorolják be
12. szakasz Információ a környezeti hatásokról	
12.1 Környezeti toxicitás	
Ökotoxicitás	Nem szennyezi a környezetet
Ökotoxicitási mutatók:	
Akut toxicitás halakra	Monobutil-éter tripropilén-glikol - LC50 (4 nap) – 564 mg/l
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre	Monobutil-éter tripropilén-glikol - NOEC (48 óra) – 1 g/l
Toxicitás vízi szervezetekre, algákra és cianobaktériumokra	Monobutil-éter tripropilén-glikol - EC50 (72 óra) – (445-539) mg/l; Kalcium-karbonát - EC50 (72 óra) – 14 mg/l
Toxikus hatás a mikroorganizmusokra	Monobutil-éter tripropilén-glikol – EC50 (30 perc) – 1 g/l; Kalcium-karbonát – EC50 (3 óra) – 1 g/l; Vas(III)-oxid – EC50 (3 óra) – 10 g/l
12.2 Stabilitás és lebomlási képesség	
Nem biológiai lebomlás	Nincs adat
Biológiai lebomlás	Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs potenciál	
Nem meghatározott	
12.4 Mobilitás a talajban	
Nincs adat	
12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei	
Kvarchomok alapozó nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t	
12.6 Egyéb kedvezőtlen hatások	
Nem	
13. szakasz. Ajánlások a hulladék eltávolítására	
13.1 Hulladékkezelési módszerek	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

Megfelelő ártalmatlanítás/termék	A hulladék ártalmatlanítását szigorúan a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végezni
Hulladéknormák / hulladékkategóriák az Európai Hulladékkatalógus (EWC / AVV) szerint	Az EWC európai katalógus szerinti hulladékkategória nem állapítható meg, mivel ebben az esetben a választás az alkalmazástól függ. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie attól függően, hogy milyen folyamatra használták a terméket.
Megfelelő ártalmatlanítás/csomagolás	A csomagolás ártalmatlanítását szigorúan a nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell elvégezni.
14. szakasz. Szállítási információk	
A terméket szállítják:	
Vasúti szállítás (RID)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Földi szállítás (ADR)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Tengeri szállítás (IMDG)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Légi szállítás (IATA/ICAO)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
14.1 UN szám	Nem alkalmazható
14.2 Szállítási megnevezés	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport/Csomagolási utasítás	Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszély	Nem alkalmazható
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	Nincsenek
15. szakasz. Szabályozási információk	
15.1 Jogszabályok az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítására	
1. DSTU GOST 30333:2009 2. Rendelet (EK) 1272/2008 3. Rendelet (EK) 453/2010 4. Rendelet (EK) 1907/2006	
15.2 Kémiai biztonsági értékelés	
A termék kémiai biztonsági értékelése nem történt meg	
16. szakasz További információ	
A biztonsági adatlap célja	A biztonsági adatlap tájékoztatja a felhasználókat a termék veszélyes tulajdonságairól és azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzését. A biztonsági adatlap felhasználható vámmellenőrzésnél, mentési munkálatoknál, hulladékkezelésnél, oktatásoknál, személyzet minősítésénél, címkézésnél, valamint szemléltető információként, termék reklámozására stb.
A biztonsági adatlap használata	A munkahelyi egészségvédelem és környezetvédelem követelményeinek kidolgozásakor; technológiai folyamatok kidolgozásakor; az orvosi és környezetvédelmi intézkedések alapjaként a termékek gyártása, használata, tárolása, szállítása során; a termelés szervezése és a munkakörülmények higiéniai értékelése során, valamint export-import műveleteknél a kísérő dokumentáció részeként.
Személyzet képzésére vonatkozó tanácsok	Olvassa el a Biztonsági adatlapot a termékkel való munka előtt
Ajánlott korlátozások a termék használatakor	A Biztonsági adatlapban szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak. Az információk érvényüket veszíthetik, ha ezt a terméket más anyagokkal kombinálva vagy más technológiai folyamatban használják.
Rövidítések magyarázata	LD ₅₀ – halálos dózis;

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

QUARZ PRIMER NERO SILOXANE

Bevezetés dátuma: 2021.10.11

Verzió 1.0

	DNEL - meghatározott minimális expozíciós szint; LC50 - közepes halálos koncentráció; EC50 - hatékony koncentráció; PBT vagy vPvB - perzisztens bioakkumulatív vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív anyag.
Információforrások	Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtárának Veszélyes Anyagok Adatbázisa (HSDB). Az ECHA nyilvántartott anyagok adatbázisa. A GESTIS veszélyes anyagok adatbázisa.