

QUARTZ PRIMER NERO SILOXANE

Műszaki lap

Leírás

Készre kevert, fekete színű univerzális alapozó. Pigmentek, töltőanyagok és különféle segédanyagok keveréke, amely akril polimerek vizes diszperziójában található, finom kvarcsemcsék hozzáadásával.

Tulajdonságok

Kiváló fedőképesség.
Kiegyenlíti az alap textúrájának és színének különbségeit.
Optimalizálja a végső réteg tapadását az alappal.
Időjárásálló.
Jó tapadás.
Nem tartalmaz szerves oldószereket.
Környezetbarát.

Jellemzők

Kötőanyag	: akril kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: fekete vas-oxid
pH	: 6,0-8,0
Sűrűség	: $1,5 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: 1 l/6-8 m^2
Nem illékony anyagok tömegaránya	: nem kevesebb, mint 53,0 %
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 4-6 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső és külső munkákhoz alkalmazható univerzális alapozóként dekoratív festékekhez és vakolatokhoz, valamint homlokzati bevonatokhoz. Gipszkarton és szálcement lapokra, betonra, téglára, cement- és mész-cement vakolatokra alkalmazható.

Felület előkészítése:

A kezelendő felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől, meg kell szárítani és zsírtalanítani kell.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Használat előtt alaposan keverje fel. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Hengerrel vagy blokkfevel vigye fel. Száradási idő 3-4 óra (20 ± 2)°C hőmérsékleten. A fedőképesség növelése érdekében két rétegben is felvihető. Ajánlott munkahőmérséklet nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. Használat után az eszközöket vízzel kell lemosni.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol és 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. A hulladékot ne öntse a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 l, 3 l, 5 l; 10 l

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett