

TESORO

Műszaki lap

Leírás

Egyedi dekoratív bevonat belső munkákhoz. Ez a termék tökéletesen illeszkedik mind a klasszikus, mind az ultramodern belső terekhez. A bevonat speciálisan kifejlesztett színpalettáját a TESORO TONER színezőanyag választása határozza meg, amelyet a TESORO GOLD és TESORO SILVER fémes pigmentekkel kombinálnak, amelyek egyszerűen hozzáadhatók a TESORO alaphoz. A színezők színei úgy lettek kiválasztva, hogy teljesen változatos és szokatlan megoldásokat érhesen el a falai számára, mint például a rozsdá, a maratás, a réz oxidációjának utánzása és más fémes hatások.

Tulajdonságok

Az alkalmazási technikától függően különféle hatások érhetők el a felületen.

Magas szilárdsággal rendelkezik.

A fényviszonyok és a látószög függvényében változtatja az árnyalatokat (fémes pigmentek alkalmazása esetén).

Javítható.

Ellenáll a tisztítószernek.

Eltakarja a felület előkészítésének hibáit.

Jellemzők

Kötőanyag	: akril kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: ásványi töltőanyagok és pigmentek
pH	: 6,5-8,5
Sűrűség	: $1,12 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $0,17-0,2 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok	: nem kevesebb, mint 60,0 %
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 8-12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Használati ajánlások

Alapfajták:

A terméket belső munkákhoz használják. Dekoratív felületek kialakítására használják gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és rostcement lapok esetén.

Felület előkészítése:

A felületnek az alkalmazás előtt szilárdnak, száraznak, portól, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A penésszel és mohával fertőzött területeket meg kell tisztítani, és mechanikailag kezelni kell az «Elf» TM D 07 alapozóval vagy

Használati ajánlások

más speciális eszközökkel. A megfelelően előkészített felületre vigye fel a TESORO PRIMER speciális alapozót. Várja meg, amíg teljesen megszárad (4-5 óra).

Munkavégzés:

A katalógusban tetszőleges szín eléréséhez adja hozzá a kiválasztott TESORO TONER színezőt (100 ml) a TESORO dekoratív bevonat alapját tartalmazó dobozhoz (2,5 l), arany vagy ezüst árnyalat eléréséhez pedig adjon hozzá TESORO GOLD vagy TESORO SILVER fémes pigmentet (250 ml) a katalógusban megadott receptúra szerint. Óvatosan keverje meg a dekoratív bevonatot.

FONTOS: Nem ajánlott keverőt használni a keveréshez, hogy ne sérüljön a anyag szerkezete.

Vigye fel a TESORO-t lapos, széles, rövidített ecsettel keresztirányú mozdulatokkal fentről lefelé, kaotikusan elosztatva az anyagot a teljes felületen.

10-15 perc elteltével, amikor a nedvesség kissé stabilizálódik a felületen, fém simítóval különböző irányú vagy körkörös mozdulatokkal, enyhe nyomással törje össze a pigmentált pelyheket, és oszlassa el őket a felületen, így elérve a kívánt dekoratív hatást.

A védőréteg megerősítéseként ajánlott a VARNISH PROTECT lakkok használata.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban található.

Csomagolás

1 l, 2,5 l, 5 l

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett