

TOSCANA

Műszaki lap

Leírás

Természetes mész alapú dekoratív anyag külső munkákhoz. Különleges ásványi töltőanyagoknak köszönhetően a bevonat matt hatást kap. A dekoratív bevonat különböző felhordási technikái lehetővé teszik a természetes anyagok utánzását. További hatást kölcsönöz a bevonatnak a természetes csillám, amely az anyag összetevője. A TOSCANA két alapban készül: White és Grey.

Tulajdonságok

Magas szennyeződéscsökkentő képesség. Magas szilárdsággal rendelkezik. Matt hatással rendelkezik. Ellenáll a lúgos tisztítószernek. Ellenáll a hosszú távú víz- és gőzhatásnak. Erős gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik.

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: titán-dioxid
pH	: 12,0-13,0
Sűrűség	: 1,76 ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 0,9-1,2 kg/m ²
Nem illékony anyagok tömegaránya	: 75 %
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 6-8 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső és külső munkákhoz alkalmazható, homlokzatok dekorálására.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell csiszolni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Munkavégzés:

Az alapfelülettől függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. A megfelelően előkészített felületre vigye fel a QUARTZ PRIMER alapozót. Várja meg, amíg teljesen megszárad. Használjon professzionális rozsdamentes szerszámot (spakli, simító), és vigye fel az anyag első rétegét egyenletesen.

Alkalmazási ajánlások

a terméket az egész felületen elosztva. A mélyebb mintázat elérése érdekében javasoljuk, hogy az első rétegen hagyjon jellegzetes kiemelkedéseket és egyenetlenségeket. Az első réteg teljes száradása után (6-8 óra) kisebb mozdulatokkal, erősebben nyomva a simítót, vigye fel a második réteget, miközben tömöríti a felületet. A dekoratív réteg felvitele előtt ajánlott a felületet D-14 alapozóval (TM «ELF») alapozni. Ez megkönnyíti a befejező réteg felvitelét és megakadályozza az illesztési foltok kialakulását.

Beltéri dekoratív és védőréteggé váló különféle befejező anyagok használata ajánlott: matt hatás eléréséhez használja a DECOR WAX TOSCANA-t, míg fényesebb felülethez a DECOR WAX vagy DECOR WAX MURANO-t. Lehetőség van a korábban színezett TOSCANA alap felvitelére is, amelyet befejező anyagokkal történő kezelés követ, ami további hatást kölcsönöz. A védőréteg megerősítése érdekében ajánlott a VARNISH PROTECT lakkok használata. Homlokzati munkák során ajánlott a TM «ELF» D-15 vízszigetelő alapozó alkalmazása, majd a dekoráláshoz és a patina hatás létrehozásához a VINTAGE velatura használata.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak előfordulásáért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatása esetén, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

5 kg; 15 kg

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett