

TRAVERTINO STYLE Beige (White, Nero, Wenge)

Műszaki lap

Leírás

Természetes mészalapú bevonat, amely belső és külső munkákhoz alkalmazható. Ez az anyag nemcsak a középkori olasz stílust adja vissza kiválóan, hanem hatásosan illeszkedik a modern belső terekbe is. A termék tartós, kopásálló és hosszú élettartamú bevonatot hoz létre, a színezett viaszok használata pedig további hatást kölcsönöz, lehetővé teszi a különféle színárnyalatok elérését és kiemeli a textúrát. Négy alapban kapható — BEIGE, WHITE, NERO, WENGE

Tulajdonságok

Ellenáll az időjárási csapadéknak
Magas szilárdsággal rendelkezik
Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak
Gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik
Nem tartalmaz szerves oldószereket
Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag : vinil kopolimer
Oldószer : víz
Pigment : vas-oxid
pH : 12,0-13,0
Sűrűség : $1,82 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás : $1,8-2,2 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok : 77 %
tömegaránya
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:
Szárak „tapintásra” : 12 óra
Teljes száradás : 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajták:

Belső és külső munkákhoz, homlokzatok dekorálására alkalmazható. Dekoratív felületkezelésre használható gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és szálcement lapok esetén.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral át kell dörzsölni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ЭЛЬФ») vagy

Alkalmazási ajánlások

más speciális eszközökkel. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Munkavégzés:

A megfelelően előkészített felületre vigye fel a QUARTZ PRIMER vagy D-17 alapozót (TM «ЭЛЬФ»). Várja meg, amíg teljesen megszárad. Vigye fel az első réteg anyagot rozsdamentes acél spatulával a szemcseméretnek megfelelően, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen. Az első réteg teljes száradása után (8-12 óra) ugyanígy vigye fel a második réteg anyagot.

Amikor a második réteg kissé megszárad (15-20 perc), karcolja meg keskeny fém spatulával, lehetőleg vízszintes irányban, hogy elérje a travertin erezetének utánzását. A teljes száradás előtt fényesítse a felületet rozsdamentes acél spatulával. A dekoratív réteg felvitele előtt ajánlott a felületet D-14 alapozóval (TM «ЭЛЬФ») alapozni. Beltéri dekoratív és védőréteggént ajánlott különféle befejező anyagokat használni.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő alkalmazás, az alkalmazási feltételek megváltozása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező gyenge minőségű eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatóak.

Csomagolás

5 kg; 15 kg

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett